

Ficha técnica

Elevador de Carga TORO C-304/C

La torre elevadora TORO C-304/C, de diseño robusto y ligero gracias a sus componentes, está certificada para la elevación de cargas de hasta 320 kg a una altura máxima de 6 metros.

Su diseño compacto, con una altura plegada de tan sólo 1,60 m permite su transporte en pequeños vehículos.

El Elevador de carga, provisto de 5 perfiles de aluminio extensibles mediante juegos de poleas, se suministra con todos los componentes y accesorios necesarios para su utilización: estabilizadores laterales con nivelador, horquillas, ruedas para su transporte en vertical y horizontal, etc.

Diseño Especial

Nuestros elevadores tienen un diseño especial, que permite colocar las patas en su parte frontal o trasera, pudiendo así acercar la torre a la pared en caso de necesidad. Estas patas telescópicas están equipadas con ruedas con husillos niveladores. (Nota: Disponible bandeja y contrapesos)

El Elevador de carga se suministra con un cabrestante autofrenable de doble manivela que evita el retroceso y paraliza la carga a la altura deseada (cuando se dejan de accionar las manivelas del cabrestante, el freno actúa deteniendo la carga).

El cabrestante está equipado con dos manivelas desmontables, para evitar así el riesgo de manipulación del elevador y reducir su espacio de transporte y almacenaje.

Gracias al sistema especial para su carga en vehículos, la cómoda colocación de la carga a elevar y a su rápido montaje, esta grúa es considerada como una de las más funcionales del mercado.

Nota: GUIL ha diseñado un práctico y seguro sistema que permite elevar la grúa TORO C-304/C de manera eléctrica (ref. ELECTRIC-C). Este sistema de elevación (no incluido en el elevador) convierte la torre manual en torre eléctrica.



ESPECIFICACIONES

TORO C-304/C

Altura de trabajo (horquillas subidas)	6,00 m
Altura de trabajo (horquillas bajadas)	5,60 m
Carga Máxima	320 kg
Altura Plegada	1,60 m
Altura de Carga Mínima	30 cm
Elevador diseño 2 en 1	Patas delanteras o traseras (incluidas)
Husillos Niveladores	En brazos estabilizadores y patas
Brazos laterales estabilizadores	Incluidos
Patas telescópicas	Incluidas
Seguridad:	Sistema IPB (Freno Pendular Interno) + Sistema MSU
Cabrestante	Doble manivela
Transporte	Provisto de 12 ruedas
Empuñadura abatible con ruedas	Sí. Transporte horizontal y carga en vehículos
Medidas Plegada	95 x 66 x 160 cm
Material	Aluminio (Aleación 6082-T6) y Acero
Conforme a las Normativas:	2006/42/CE
Peso Neto	182 Kg
Nº de Tramos	5 (Ancho de perfil: 180 mm)
Certificado	